

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-light-loop-240mm-black-p-161912.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! Light Loop 240mm Black



Cena	494,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0026
Kod producenta	BW020
Kod EAN	4260052191125
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Głębokość produktu:** 82 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 5,2 cm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Głębokość opakowania:** 322 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 137 mm
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft³/min
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Intel LGA1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), Socket AM4, Socket TR4, Gniazdo AM5
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2900 RPM
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 34,9 dB
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy:** 2900 RPM
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1500 RPM
- **Przepływ powietrza:** 105,1 m³/h
- **Ilość sztuk:** 1
- **Poziom hałasu wentylatora (min):** 15,4 dB
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2100 RPM
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

-
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
 - **Interfejs sterownika LED:** 3-pin
 - **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Pasta termoprzewodząca:** Tak
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 34 cm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 44 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 46 cm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 6 szt.
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 13,7 kg
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 82 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 5,2 cm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Głębokość opakowania:** 322 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 137 mm
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm

Wydajność:

- **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft³/min
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Intel LGA1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), Socket AM4, Socket TR4, Gniazdo AM5
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2900 RPM
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 34,9 dB
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy:** 2900 RPM
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1500 RPM

-
- **Przepływ powietrza:** 105,1 m³/h
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Poziom hałasu wentylatora (min):** 15,4 dB
 - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2100 RPM
 - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle

Zawartość opakowania:

- **Interfejs sterownika LED:** 3-pin
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Pasta termoprzewodząca:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 34 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 44 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 46 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 6 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 13,7 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.