

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-light-loop-360mm-black-p-161830.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! Light Loop 360mm Black



Cena	588,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0025
Kod producenta	BW022
Kod EAN	4260052191132
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE, WEEE, UKCA
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Głębokość opakowania:** 448 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 8,2 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,48 kg
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 5,2 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 7,5 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,4 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 137 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 17,2 dB
- **Prędkość motora pompy:** 2900 RPM
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,51 mmH2O
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Przepływ powietrza:** 105,1 m³/h
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Intel LGA1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), Socket AM4, Gniazdo AM5
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2900 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Przeznaczenie:** Procesor

-
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2100 RPM
 - **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1500 RPM
 - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
 - **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 36,8 dB
 - **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
 - **Złącze pompy:** 4-pin
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft³/min
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 30 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 46 cm
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 11,3 kg
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 47 cm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE, WEEE, UKCA
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 448 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 8,2 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,48 kg
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 5,2 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 7,5 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,4 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 137 mm

Wydajność:

- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Poziom hałas (niska prędkość):** 17,2 dB
 - **Prędkość motora pompy:** 2900 RPM
 - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,51 mmH2O
 - **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
 - **Przepływ powietrza:** 105,1 m³/h
 - **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Intel LGA1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), Socket AM4, Gniazdo AM5
 - **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2900 RPM
 - **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Procesor
 - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2100 RPM
 - **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1500 RPM
 - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
 - **Poziom hałas (wysoka prędkość):** 36,8 dB
 - **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
 - **Złącze pompy:** 4-pin
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft³/min
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 30 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 46 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 11,3 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 47 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.