

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-pure-loop-2-280mm-p-161897.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Chłodzenie wodne BE QUIET! PURE LOOP 2 280mm

Cena	460,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0023
Kod producenta	BW018
Kod EAN	4260052190708
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, CE, UL ECOLOGO, UKCA, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), Triman
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga produktu:** 1,24 kg
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,14 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 31,7 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 4,2 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 14 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 9,45 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8,3 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5)
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 15,4 dB
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 33,8 dB
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 5500 RPM
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 80000 h
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
- **Złącze pompy:** 4-pin

- **Prędkość motora pompy:** 5500 RPM
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 4000 RPM
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 43,8 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 47,6 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 14,2 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 38 cm
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, CE, UL ECOLOGO, UKCA, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), Triman
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Napięcie LED:** 5 V
- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga produktu:** 1,24 kg
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,14 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 31,7 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 4,2 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 14 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 9,45 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8,3 cm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5)
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 15,4 dB
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 33,8 dB
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 5500 RPM
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 80000 h
- **Przeznaczenie:** Procesor

-
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
 - **Złącze pompy:** 4-pin
 - **Prędkość motora pompy:** 5500 RPM
 - **Prędkość motora pompy (minimalna):** 4000 RPM
 - **Technologia łożyskowania wentylatora:** łożysko typu rifle

Dane logistyczne:

- **Wysokość kartonu dostawczego:** 43,8 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 47,6 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 14,2 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 38 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.