

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-3-360mm-bw025-p-161879.html>

## Chłodzenie wodne BE QUIET! SILENT LOOP 3 - 360mm BW025



Cena	<b>624,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>CHLBEQZEW0030</b>
Kod producenta	<b>BW025</b>
Kod EAN	<b>4260052192542</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, WEEE, RoHS
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,3 A
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 kg
- **Waga produktu:** 1,77 kg
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość opakowania:** 206 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 9,35 cm
- **Wysokość produktu:** 397 mm
- **Głębokość opakowania:** 461 mm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8 cm
- **Wysokość opakowania:** 138 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), Gniazdo AM5, Socket AM4, LGA 1700, Intel LGA1851, Socket TR4, LGA 1200 (Socket H5), Socket TR5
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,96 mmH2O
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 76,7 ft<sup>3</sup>/min
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1700 RPM
- **Ilość sztuk:** 1

- 
- **Poziom hałas (wysoka prędkość):** 38,8 dB
  - **Przepływ powietrza:** 130,3 m<sup>3</sup>/h
  - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 300000 h
  - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
  - **Prędkość motora pompy:** 3500 RPM
  - **Poziom hałas (niska prędkość):** 19,8 dB
  - **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3500 RPM
  - **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
  - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Wspornik(i) CPU:** Tak
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Dołączone śruby:** Tak
  - **Pasta termoprzewodząca:** Tak
  - **Szerokość kartonu dostawczego:** 43 cm
  - **Długość kartonu do wysyłki:** 47,6 cm
  - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
  - **Wysokość kartonu dostawczego:** 33,6 cm
  - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 13,2 kg

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, WEEE, RoHS

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory

### Moc:

- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,3 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 kg
- **Waga produktu:** 1,77 kg
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość opakowania:** 206 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 9,35 cm
- **Wysokość produktu:** 397 mm
- **Głębokość opakowania:** 461 mm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8 cm
- **Wysokość opakowania:** 138 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm

### Wydajność:

- 
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), Gniazdo AM5, Socket AM4, LGA 1700, Intel LGA1851, Socket TR4, LGA 1200 (Socket H5), Socket TR5
  - **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
  - **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
  - **Złącze pompy:** 4-pin
  - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,96 mmH2O
  - **Maksymalny przepływ powietrza:** 76,7 ft<sup>3</sup>/min
  - **Przeznaczenie:** Procesor
  - **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1700 RPM
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 38,8 dB
  - **Przepływ powietrza:** 130,3 m<sup>3</sup>/h
  - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 300000 h
  - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
  - **Prędkość motora pompy:** 3500 RPM
  - **Poziom hałasu (niska prędkość):** 19,8 dB
  - **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3500 RPM
  - **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
  - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

#### Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Pasta termoprzewodząca:** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 43 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 47,6 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 33,6 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 13,2 kg