

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-3-420mm-bw026-p-161862.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! SILENT LOOP 3 - 420mm BW026



Cena	658,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0031
Kod producenta	BW026
Kod EAN	4260052192559
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, RoHS, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Prąd wentylatora:** 0,3 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Głębokość chłodnicy:** 45,7 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 9,35 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 14 cm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Wysokość opakowania:** 154 mm
- **Szerokość opakowania:** 204 mm
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 499 mm
- **Waga produktu:** 2,01 kg
- **Wysokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Przepływ powietrza:** 133,2 m³/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 34,3 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,36 mmH2O
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1700 RPM
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 19,4 dB
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1900 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 78,4 ft³/min
- **Prędkość motora pompy:** 3500 RPM

-
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
 - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 300000 h
 - **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3500 RPM
 - **Złącze pompy:** 4-pin
 - **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket TR4, LGA 1700, Intel LGA1851, Socket TR5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), Gniazdo AM5
 - **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
 - **Wspornik(i) CPU:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Pasta termoprzewodząca:** Tak
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 14,8 kg
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 42,4 cm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 4 szt.
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 51,1 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 33,6 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, RoHS, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Konstrukcja:

- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Prąd wentylatora:** 0,3 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość chłodnicy:** 45,7 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 9,35 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 14 cm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Wysokość opakowania:** 154 mm
- **Szerokość opakowania:** 204 mm
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 499 mm
- **Waga produktu:** 2,01 kg
- **Wysokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

-
- **Przepływ powietrza:** 133,2 m³/h
 - **Poziom hałas (wysoka prędkość):** 34,3 dB
 - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,36 mmH2O
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
 - **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1700 RPM
 - **Poziom hałas (niska prędkość):** 19,4 dB
 - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1900 RPM
 - **Przeznaczenie:** Procesor
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 78,4 ft³/min
 - **Prędkość motora pompy:** 3500 RPM
 - **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
 - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 300000 h
 - **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3500 RPM
 - **Złącze pompy:** 4-pin
 - **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket TR4, LGA 1700, Intel LGA1851, Socket TR5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), Gniazdo AM5
 - **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one

Zawartość opakowania:

- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Pozostałe funkcje:

- **Pasta termoprzewodząca:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 14,8 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 42,4 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 4 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 51,1 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 33,6 cm