

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-chieftec-iceberg-pro-360-dark-p-318074.html>

Chłodzenie wodne Chieftec Iceberg PRO 360 DARK



Cena	383,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLCHFZEW0007
Kod producenta	CLC-360-VRM-BLK
Kod EAN	753263079527
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Plastik, Aluminium, Miedziany
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź/Plastik
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Prąd pompy:** 200 mA
- **Prąd wentylatora:** 0,21 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,78 cm
- **Szerokość produktu:** 396 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 8,83 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,8 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,75 kg
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2700 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 64,72 ft³/min
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,06 mmH₂O
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket FM1, LGA 1851, Socket FM2+, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1366 (Socket B), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket AM4, LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM2+, Socket AM3+, Gniazdo AM3, Gniazdo AM5, Gniazdo AM2, Socket FM2, LGA 1700
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1800 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (maks.):** 2200 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (min.):** 500 RPM
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Plastik, Aluminium, Miedziany

-
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
 - **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
 - **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź/Plastik
 - **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Prąd pompy:** 200 mA
- **Prąd wentylatora:** 0,21 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Natężenie pompy:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,78 cm
- **Szerokość produktu:** 396 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 8,83 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,8 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,75 kg
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 2,7 cm

Wydajność:

- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2700 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 64,72 ft³/min
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,06 mmH₂O
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket FM1, LGA 1851, Socket FM2+, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1366 (Socket B), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket AM4, LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM2+, Socket AM3+, Gniazdo AM3, Gniazdo AM5, Gniazdo AM2, Socket FM2, LGA 1700
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1800 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (maks.):** 2200 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (min.):** 500 RPM

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko