


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-chieftec-iceberg-pro-360-rgb-p-318075.html>

Chłodzenie wodne Chieftec Iceberg Pro 360 RGB



Cena	394,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLCHFZEW0008
Kod producenta	CLC-360-VRM-RGB
Kod EAN	753263079534
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Aluminium, Miedziany, Plastik
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź/Plastik
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Prąd wentylatora:** 0,21 A
- **Prąd pompy:** 200 mA
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Szerokość produktu:** 396 mm
- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,75 kg
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,78 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 8,83 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,8 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket FM1, LGA 1851, Socket AM3+, Gniazdo AM2, LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM2+, Socket AM4, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo AM3, LGA 1366 (Socket B), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket FM2+, LGA 1200 (Socket H5), Socket FM2, LGA 1700
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 64,72 ft³/min
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2700 RPM
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1800 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (maks.):** 2200 RPM
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,06 mmH₂O
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (min.):** 500 RPM
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Materiały:** Aluminium, Miedziany, Plastik
 - **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
 - **Złącze wentylatora:** 4-pin
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Oświetlenie LED:** Tak
 - **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
 - **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź/Plastik
 - **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
 - **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 0,21 A
- **Prąd pompy:** 200 mA
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 396 mm
- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,75 kg
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,78 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 8,83 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,8 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm

Wydajność:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket FM1, LGA 1851, Socket AM3+, Gniazdo AM2, LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM2+, Socket AM4, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo AM3, LGA 1366 (Socket B), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket FM2+, LGA 1200 (Socket H5), Socket FM2, LGA 1700
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 64,72 ft³/min
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2700 RPM
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1800 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (maks.):** 2200 RPM
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,06 mmH₂O
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (min.):** 500 RPM
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko