

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-corsair-icue-link-h100i-rgb-black-p-161867.html>

Chłodzenie wodne Corsair iCUE LINK H100i RGB Black

Cena	343,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLCRIZEW0035
Kod producenta	CW-9061001-WW
Kod EAN	840006665816
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Guma, Aluminium, Plastik, Miedź
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Szerokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Waga produktu:** 2,12 kg
- **Głębokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm
- **Średnica wentylatora 2:** 12 cm
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,8 mmH2O
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5, LGA 1700, Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H)
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,17 mmH2O
- **Prędkość obrotowa (min):** 480 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 63,1 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 2400 RPM
- **Minimalny przepływ powietrza:** 16,44 ft³/min
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.):** 480 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.):** 2400 RPM
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone pady termiczne:** Tak
- **Przekładki gniazd(a) CPU:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Guma, Aluminium, Plastik, Miedź
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy

Waga i rozmiary:

- **Szerokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Waga produktu:** 2,12 kg
- **Głębokość bloku wodnego:** 5,6 cm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm

Wydajność:

- **Średnica wentylatora 2:** 12 cm
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,8 mmH2O
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5, LGA 1700, Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H)
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,17 mmH2O
- **Prędkość obrotowa (min):** 480 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 63,1 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 2400 RPM
- **Minimalny przepływ powietrza:** 16,44 ft³/min
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.):** 480 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.):** 2400 RPM

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone pady termiczne:** Tak
- **Przekładki gniazd(a) CPU:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji.