

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-cpu-lian-li-galahad-ii-lcd-360-p-161028.html>

Chłodzenie wodne CPU Lian Li Galahad II LCD 360



Cena	982,25 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRA093
Kod producenta	100271934
Kod EAN	4718466013590
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** IPS
- **Typ złącza LED:** 4-pin
- **Prąd wentylatora:** 12 A
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 123 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 40 cm
- **Długość tuby:** 38,5 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,3 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,21 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,2 cm
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 300 RPM
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,26 mmH2O
- **Średnica czaszy wentylatora:** 36 cm
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3600 RPM
- **Minimalny przepływ powietrza:** 79,9 ft³/min
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2450 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 30 dB
- **Poziom hałasu pompy:** 32,1 dB
- **Ilość sztuk:** 1
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Przewody:** 4-pin, SATA
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** IPS
- **Typ złącza LED:** 4-pin

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 12 A
- **Napięcie LED:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 123 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 40 cm
- **Długość tuby:** 38,5 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,3 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,21 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,2 cm

Wydajność:

- **Minimalna prędkość wentylatora:** 300 RPM
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,26 mmH2O
- **Średnica czaszy wentylatora:** 36 cm
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3600 RPM
- **Minimalny przepływ powietrza:** 79,9 ft³/min
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2450 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 30 dB
- **Poziom hałasu pompy:** 32,1 dB
- **Ilość sztuk:** 1
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** 4-pin, SATA
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.