

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-deepcool-mystique-lcd-360mm-r-lx750-bkdsnmp-g-1-p-161798.html>



Chłodzenie wodne Deepcool Mystique LCD 360mm (R-LX750-BKDSNMP-G-1)

Cena	849,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCJXC
Kod producenta	R-LX750-BKDSNMP-G-1
Kod EAN	6933412728764
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Typ wyświetlacza:** TFT-LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Prąd pompy:** 350 mA
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Pobór mocy diody LED (pompa):** 2,45 W
- **Pobór mocy pompy:** 4,2 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,3 A
- **Waga produktu:** 1,85 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość pompy:** 6,6 cm
- **Długość tuby:** 41 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 40,2 cm
- **Głębokość pompy:** 9,3 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość pompy:** 7,7 cm
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 72,45 ft³/min
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 36,49 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 4,32 mmH2O
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 21 dB
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2150 RPM
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** TFT-LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Prąd pompy:** 350 mA
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Pobór mocy diody LED (pompa):** 2,45 W
- **Pobór mocy pompy:** 4,2 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,3 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,85 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość pompy:** 6,6 cm
- **Długość tuby:** 41 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 40,2 cm
- **Głębokość pompy:** 9,3 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość pompy:** 7,7 cm

Wydajność:

- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 72,45 ft³/min
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 36,49 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 4,32 mmH2O
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 21 dB
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2150 RPM

Pozostałe funkcje:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak