

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-deepcool-r-ld240-p-24668.html>

Chłodzenie wodne DeepCool R-LD240



Cena	421,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CHLDECZEW0030
Kod producenta	R-LD240-BKMSN-G-1
Kod EAN	6933412728719

Opis produktu

- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Kolor produktu: Czarny
- Typ wyświetlacza: LED
- Oświetlenie LED: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Tworzywo chłodnicy: Aluminium
- Typ złącza LED: 3-pin
- Natężenie pompy: 12 V
- Pobór mocy pompy: 4,2 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Prąd wentylatora: 0,22 A
- Pobór mocy wentylatora: 2,64 W
- Prąd pompy: 350 mA
- Napięcie LED: 5 V
- Pobór mocy LED (wentylator): 3,15 W
- Pobór mocy diody LED (pompa): 2,55 W
- Szerokość pompy: 7,8 cm
- Głębokość chłodnicy: 28,2 cm
- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 120 x 120 x 25 mm
- Waga produktu: 1,48 kg
- Wysokość pompy: 5,3 cm
- Szerokość chłodnicy: 12 cm
- Wysokość chłodnicy: 2,7 cm
- Długość tuby: 41 cm
- Głębokość pompy: 8,9 cm
- Maksymalna prędkość wentylatora: 2400 RPM
- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Poziom hałasu wentylatora (max): 38,71 dB
- Złącze pompy: 3-pin
- Minimalna prędkość wentylatora: 600 RPM
- Ilość sztuk: 1
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Typ łożyska: Łożysko hydrodynamiczne (HDB)
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4, Gniazdo AM5
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Prędkość motora pompy: 3400 RPM
- Przeznaczenie: Procesor
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 3,48 mmH2O
- Maksymalny przepływ powietrza: 72,04 ft³/min
- Wspornik(i) CPU: Tak
- Liczba nakrętek: 8
- Instrukcja montażu: Tak
- Dołączone śruby: Tak

-
- Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Ostrzeżenia: Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.
 - Piktogram(y) zagrożenia: GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska