

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-deepcool-r-ld360-p-161818.html>

Chłodzenie wodne DeepCool R-LD360



Cena	546,14 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCJY7
Kod producenta	R-LD360-BKMSN-G-1
Kod EAN	6933412728726
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Prąd pompy:** 350 mA
- **Prąd wentylatora:** 0,22 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 2,64 W
- **Pobór mocy pompy:** 4,2 W
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy LED (wentylator):** 3,15 W
- **Pobór mocy diody LED (pompa):** 2,55 W
- **Wysokość pompy:** 5,3 cm
- **Długość tuby:** 41 cm
- **Szerokość pompy:** 7,8 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,79 kg
- **Głębokość chłodnicy:** 40,2 cm
- **Głębokość pompy:** 8,9 cm
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko hydrodynamiczne (HDB)
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2400 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1700, Socket AM4, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu pompy:** 21 dB
- **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 38,71 dB
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Ilość sztuk:** 1
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 72,04 ft³/min
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 600 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,48 mmH2O
- **Liczba nakrętek:** 8
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

-
- **Instrukcja montażu:** Tak
 - **Wspornik(i) CPU:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Prąd pompy:** 350 mA
- **Prąd wentylatora:** 0,22 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 2,64 W
- **Pobór mocy pompy:** 4,2 W
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy LED (wentylator):** 3,15 W
- **Pobór mocy diody LED (pompa):** 2,55 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość pompy:** 5,3 cm
- **Długość tuby:** 41 cm
- **Szerokość pompy:** 7,8 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,79 kg
- **Głębokość chłodnicy:** 40,2 cm
- **Głębokość pompy:** 8,9 cm

Wydajność:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko hydrodynamiczne (HDB)
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2400 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1700, Socket AM4, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu pompy:** 21 dB
- **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 38,71 dB
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Ilość sztuk:** 1
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 72,04 ft³/min
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 600 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,48 mmH2O

Zawartość opakowania:

- **Liczba nakrętek:** 8
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Instrukcja montażu:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

-
- **Dołączone śruby:** Tak