

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-deepcool-r-ls520-p-22461.html>

Chłodzenie wodne DeepCool R-LS520



Cena	363,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CHLDECZEW0031
Kod producenta	R-LS520-BKNNMM-G-1
Kod EAN	6933412728429

Opis produktu

- Oświetlenie LED: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Kolor produktu: Czarny
- Tworzywo płyta podstawy: Miedź
- Tworzywo chłodnicy: Aluminium
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Liczba łopatek wentylatora: 9
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Typ złącza LED: 3-pin
- Prąd wentylatora: 0,25 A
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Prąd pompy: 380 mA
- Pobór mocy pompy: 4,56 W
- Pobór mocy wentylatora: 3 W
- Natężenie pompy: 12 V
- Napięcie LED: 5 V
- Grubość wentylatora: 2,5 cm
- Długość tuby: 41 cm
- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 120 x 120 x 25 mm
- Waga produktu: 1,35 kg
- Głębokość pompy: 7,3 cm
- Głębokość chłodnicy: 28,2 cm
- Wysokość chłodnicy: 2,7 cm
- Szerokość chłodnicy: 12 cm
- Szerokość pompy: 8,5 cm
- Wysokość pompy: 5,5 cm
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1700, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5)
- Poziom hałasu pompy: 19 dB
- Maksymalny przepływ powietrza: 85,85 ft³/min
- Minimalna prędkość wentylatora: 500 RPM
- Poziom hałasu wentylatora (max): 32,9 dB
- Przeznaczenie: Procesor
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 3,27 mmH2O
- Maksymalna prędkość wentylatora: 2250 RPM
- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Ilość sztuk: 1
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Prędkość motora pompy: 3100 RPM
- Technologia łożyskowania wentylatora: Łożysko hydrauliczne
- Zestaw do montażu: Tak
- Dołączone śruby: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Wspornik(i) CPU: Tak

-
- Piktogram(y) zagrożenia: GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - Ostrzeżenia: Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.