

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-endorfy-navis-f360-p-161958.html>

Chłodzenie wodne ENDORFY Navis F360



Cena	286,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLENDZEW0003
Kod producenta	EY3B003
Kod EAN	5903018665900
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Typ łożyska:** Łożysko ceramiczne
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,30 A
- **Prąd pompy:** 330 mA
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość produktu:** 395 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,5 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,8 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), AM4, LGA 2011 (Socket R), LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200, Gniazdo AM5, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 250 RPM
- **Złącze pompy:** SATA
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2600 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1600 RPM
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Technologia łożysk:** Fluid Dynamic Bearing (FDB)
- **Żywotność:** 100000 h
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Typ łożyska:** Łożysko ceramiczne

-
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
 - **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium

Moc:

- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Prąd wentylatora:** 0,30 A
- **Prąd pompy:** 330 mA
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość produktu:** 395 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,5 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,8 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Głębokość produktu:** 120 mm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), AM4, LGA 2011 (Socket R), LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200, Gniazdo AM5, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 250 RPM
- **Złącze pompy:** SATA
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2600 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 1600 RPM
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Technologia łożysk:** Fluid Dynamic Bearing (FDB)
- **Żywotność:** 100000 h

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.