

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-inter-tech-khler-argus-iceman-b-120-aio-wasserkhlung-p-161307.html>



Chłodzenie wodne Inter-Tech KÄLhler ARGUS Iceman B-120 AIO WasserkÄLhlung

Cena	199,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFYL
Kod producenta	506452
Kod EAN	4260455648622

Opis produktu

- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Prąd wentylatora:** 0,25 A
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 200 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Wysokość pompy:** 4,1 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Długość tuby:** 35 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,25 kg
- **Szerokość chłodnicy:** 15,5 cm
- **Szerokość pompy:** 8,03 cm
- **Głębokość pompy:** 7,1 cm
- **Waga produktu:** 770 g
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1366 (Socket B), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM3, Socket AM4, LGA 1800, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 775 (Socket T), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość motora pompy:** 2500 RPM
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 900 RPM
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,99 mmH2O
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 65 °C
- **Typ łożyska:** Hydrauliczny
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 35,4 dB
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 79,83 ft³/min

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 0,25 A
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 200 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość pompy:** 4,1 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Długość tuby:** 35 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,25 kg
- **Szerokość chłodnicy:** 15,5 cm
- **Szerokość pompy:** 8,03 cm
- **Głębokość pompy:** 7,1 cm
- **Waga produktu:** 770 g

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1366 (Socket B), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM3, Socket AM4, LGA 1800, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 775 (Socket T), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość motora pompy:** 2500 RPM
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 900 RPM
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,99 mmH2O
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 65 °C
- **Typ łożyska:** Hydrauliczny
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 35,4 dB
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 79,83 ft³/min