

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-msi-mag-coreliquid-a15-360-p-161953.html>

## Chłodzenie wodne MSI MAG CORELIQUID A15 360



Cena	<b>553,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CHLMISZEW0048</b>
Kod producenta	<b>306-7ZW9A11-L80</b>
Kod EAN	<b>4711377257312</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 3-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Natężenie pompy:** 5 V
- **Pobór mocy pompy:** 2,52 W
- **Prąd wentylatora:** 0,14 A
- **Natężenie wentylatora:** 5 V
- **Prąd pompy:** 210 mA
- **Pobór mocy wentylatora:** 1,68 W
- **Długość kabla:** 0,6 m
- **Szerokość chłodnicy:** 39,4 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,12 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,72 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 6,95 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 7,5 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1851, Socket AM4, LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Ilość sztuk:** 1
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h
- **Poziom hałasu pompy:** 20 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2050 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 64,89 ft<sup>3</sup>/min
- **Przeznaczenie:** Płyta główna, Procesor
- **Dołączone śruby:** Tak

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- 
- **Kolor produktu:** Czarny
  - **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
  - **Oświetlenie LED:** Tak
  - **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
  - **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
  - **Złącze wentylatora:** 3-pin
  - **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium

#### **Moc:**

- **Natężenie pompy:** 5 V
- **Pobór mocy pompy:** 2,52 W
- **Prąd wentylatora:** 0,14 A
- **Natężenie wentylatora:** 5 V
- **Prąd pompy:** 210 mA
- **Pobór mocy wentylatora:** 1,68 W

#### **Waga i rozmiary:**

- **Długość kabla:** 0,6 m
- **Szerokość chłodnicy:** 39,4 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,12 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,72 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 6,95 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 7,5 cm

#### **Wydajność:**

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1851, Socket AM4, LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Ilość sztuk:** 1
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Złącze pompy:** 3-pin + 4-pin
- **Prędkość motora pompy:** 3400 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h
- **Poziom hałasu pompy:** 20 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2050 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 64,89 ft<sup>3</sup>/min
- **Przeznaczenie:** Płyta główna, Procesor

#### **Zawartość opakowania:**

- **Dołączone śruby:** Tak