

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-msi-mag-coreliquid-i240-white-p-161944.html>



Chłodzenie wodne MSI MAG CORELIQUID I240 WHITE

Cena	563,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLMISZEW0051
Kod producenta	MAG CORELIQUID I240 WHITE
Kod EAN	4711377233194
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Pobór mocy wentylatora:** 2,4 W
- **Pobór mocy pompy:** 3,84 W
- **Natężenie wentylatora:** 0,2 A
- **Natężenie pompy:** 0,32 A
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,2 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 11,9 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 6,91 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,4 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Długość kabla:** 0,55 m
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), AM4, LGA 1700, LGA 1200, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Płyta główna, Procesor
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Loop Dynamic Bearing (LDB)
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy:** 2300 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 32,1 dB
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 30000 h
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 70,7 ft³/min
- **Tworzywo tuby:** Monomer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
- **Ostrzeżenia:** Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Oświetlenie LED:** Tak
 - **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
 - **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
 - **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
 - **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Pobór mocy wentylatora:** 2,4 W
- **Pobór mocy pompy:** 3,84 W
- **Natężenie wentylatora:** 0,2 A
- **Natężenie pompy:** 0,32 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość bloku wodnego:** 6,2 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 11,9 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 6,91 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,4 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Długość kabla:** 0,55 m

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), AM4, LGA 1700, LGA 1200, Gniazdo AM5
- **Przeznaczenie:** Płyta główna, Procesor
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Loop Dynamic Bearing (LDB)
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy:** 2300 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 32,1 dB
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 30000 h
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 70,7 ft³/min

Pozostałe funkcje:

- **Tworzywo tuby:** Monomer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.