

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-c1200-24fp-4g-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-bialy-p-175309.html>



Cisco C1200-24FP-4G łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Biały

Cena	3 326,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFRUX
Kod producenta	C1200-24FP-4G
Kod EAN	0889728521680

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH, SSL/TLS
- **IGMP snooping:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wysokość opakowania:** 108 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,12 kg
 - **Głębokość opakowania:** 575,1 mm
 - **Szerokość opakowania:** 512,1 mm
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm

Ochrona:

- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH, SSL/TLS
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,12 kg
- **Głębokość opakowania:** 575,1 mm
- **Szerokość opakowania:** 512,1 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Trasa statyczna:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.