

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-c1200-24p-4x-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-bialy-p-28994.html>



Cisco C1200-24P-4X łączy sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1

Cena	3 000,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFXZH
Kod producenta	C1200-24P-4X
Kod EAN	0889728521710

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Szerokość produktu: 298,7 mm
- Głębokość produktu: 444,5 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Obsługa MIB: Y
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Taktowanie procesora: 1400 MHz
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Wielkość pamięci flash: 512 MB
- Waga wraz z opakowaniem: 5,99 kg
- Wysokość opakowania: 105,9 mm
- Szerokość opakowania: 430 mm

-
- Głębokość opakowania: 575,1 mm
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Trasa statyczna: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak