

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-c1300-48t-4g-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-bialy-p-205697.html>



## Cisco C1300-48T-4G łączy sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Biały

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>4 114,26 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRDDA3</b> |
| Kod producenta   | <b>100043389</b>     |
| Kod EAN          | <b>0889728522007</b> |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniony
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Szerokość produktu:** 288 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, HTTPS, SSL/TLS
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Głębokość opakowania:** 571,8 mm

- 
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 5,71 kg
  - **Szerokość opakowania:** 418,8 mm
  - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
  - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4
  - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
  - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
  - **Trasa statyczna:** Tak
  - **Obsługa Multicast:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

### Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniony
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 288 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, HTTPS, SSL/TLS
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

- 
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
  - **Dublowanie portów:** Tak
  - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
  - **Podpora kontroli przepływu:** Tak

#### **Wydajność:**

- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

#### **Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 571,8 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,71 kg
- **Szerokość opakowania:** 418,8 mm

#### **Porty i interfejsy:**

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4

#### **Przesyłanie danych:**

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak

#### **Funkcje Multicast:**

- **Obsługa Multicast:** Tak

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.