

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-catalyst-1300-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-szary-p-205651.html>



Cisco Catalyst 1300 Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Szary

Cena	1 574,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAL
Kod producenta	1724262
Kod EAN	0889728522090

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 220 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Pobór mocy (max):** 12,56 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 268,2 mm
- **Waga produktu:** 1,39 kg
- **Szerokość produktu:** 184,9 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Uwierzetylnianie:** Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie przez Internet
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP Option 82, DHCP client, DHCP server
- **Wpisy IGMP:** 2000
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzetylniania:** RADIUS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 42,86 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4093
- **Agregator połączenia:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2171669 h

-
- **Głębokość opakowania:** 544,8 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,47 kg
 - **Szerokość opakowania:** 299 mm
 - **Wysokość opakowania:** 103,9 mm
 - **Liczba portów SFP Combo:** 2
 - **Port konsoli:** RJ-45/USB Type-C
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Liczba tras statycznych:** 990
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 220 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Pobór mocy (max):** 12,56 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 268,2 mm
- **Waga produktu:** 1,39 kg
- **Szerokość produktu:** 184,9 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm

Ochrona:

- **Uwierzetylnianie:** Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie przez Internet
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP Option 82, DHCP client, DHCP server
- **Wpisy IGMP:** 2000
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzetylniania:** RADIUS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C

-
- **Emisja ciepła:** 42,86 BTU/h
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4093
- **Agregator połączenia:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2171669 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 544,8 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,47 kg
- **Szerokość opakowania:** 299 mm
- **Wysokość opakowania:** 103,9 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów SFP Combo:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45/USB Type-C
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Liczba tras statycznych:** 990
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Trasa statyczna:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak