

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-catalyst-1300-zarządzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-szary-p-219977.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Cisco Catalyst 1300 Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Szary

Cena	6 002,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDDB6
Kod producenta	100043390
Kod EAN	0889728521499

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Pobór mocy:** 37,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Funkcje DHCP:** DHCP auto-config, DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, HTTPS, SSH, SSH-2, SNMPv3
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Proxy IGMP:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 1542,3 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak

-
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Wdrożenie QinQ:** Selective QinQ
 - **Routing oparty na regułach:** Tak
 - **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 698220 h
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Taktowanie procesora:** 1,4 MHz
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Poziom hałasu:** 34,8 dB
 - **Typ pamięci:** DDR4-SDRAM
 - **Głębokość opakowania:** 575,1 mm
 - **Szerokość opakowania:** 512,1 mm
 - **Wysokość opakowania:** 108 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 7,12 kg
 - **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, ICMPv6, IPv6 TFTP, IPv6 SSH, IPv6 SNMP
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Port konsoli:** RJ-45/USB Type-C
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Liczba tras statycznych:** 990
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Pobór mocy:** 37,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg

Ochrona:

-
- **Funkcje DHCP:** DHCP auto-config, DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client
 - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, HTTPS, SSH, SSH-2, SNMPv3
 - **zapobieganie atakom DoS:** Tak
 - **obsługuje SSH/SSL:** Tak
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
 - **Proxy IGMP:** Tak
 - **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
 - **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
 - **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 1542,3 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Wdrożenie QinQ:** Selective QinQ
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 698220 h
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1,4 MHz
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Poziom hałasu:** 34,8 dB
- **Typ pamięci:** DDR4-SDRAM

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 575,1 mm
- **Szerokość opakowania:** 512,1 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,12 kg

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, ICMPv6, IPv6 TFTP, IPv6 SSH, IPv6 SNMP
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Port konsoli:** RJ-45/USB Type-C
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4

Przesyłanie danych:

- **Liczba kolejek:** 8
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 56 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Liczba tras statycznych:** 990
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Pamięć bufora pakietów:** 1,5 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.