

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-catalyst-1300-zarządzany-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-szary-p-25037.html>



Cisco Catalyst 1300 Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa Po

Cena	6 980,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDBL
Kod producenta	100044408
Kod EAN	0889728521987

Opis produktu

- Kraj pochodzenia: Chiny
- Kolor produktu: Szary
- Przycisk reset: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy: 43,93 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Typ wtyczki zasilającej: Typu C
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 220 V
- Waga produktu: 5,43 kg
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Szerokość produktu: 350 mm
- Głębokość produktu: 444,5 mm
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCP auto-config
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS, TACACS+
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SNMPv2, SNMP, SNMPv3, SSH-2, HTTPS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- Proxy IGMP: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Obsługa MIB: Y
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Emisja ciepła: 1542,3 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e

-
- Agregator połączenia: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Wdrożenie QinQ: Selective QinQ
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN, Voice VLAN
 - Poziom hałasu: 37,3 dB
 - Wielkość pamięci flash: 512 MB
 - Typ pamięci: DDR4-SDRAM
 - Taktowanie procesora: 1,4 MHz
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 856329 h
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
 - Waga wraz z opakowaniem: 7,01 kg
 - Szerokość opakowania: 480,8 mm
 - Wysokość opakowania: 95 mm
 - Głębokość opakowania: 571,8 mm
 - Funkcje IPv4 i IPv6: ICMPv6, IPv6 TFTP, IPv6 SSH, IPv6 Telnet, IPv6 SNMP
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Port konsoli: RJ-45/USB Type-C
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba portów SFP Combo: 4
 - Liczba kolejek: 8
 - Pamięci bufora pakietów: 3 MB
 - Trasa statyczna: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 104 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Liczba tras statycznych: 990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 48
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 375 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak