

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-catalyst-1300-zarządzany-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-szary-p-30676.html>



## Cisco Catalyst 1300 Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa Po

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>3 430,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRIA0A</b>    |
| Kod producenta   | <b>C1300-24P-4G</b>         |
| Kod EAN          | <b>0889728521512</b>        |

### Opis produktu

- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Typ wtyczki zasilającej: Typu C
- Pobór mocy: 27,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 220 V
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Szerokość produktu: 298,7 mm
- Waga produktu: 3,53 kg
- Głębokość produktu: 444,5 mm
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, SSH, SNMPv3, SNMP, SNMPv2, HTTPS
- Proxy IGMP: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client, DHCP server, DHCP auto-config
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- IGMP snooping: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Typ uwierzytelniania: RADIUS, TACACS+
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Warstwa przełącznika: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 795,2 BTU/h
- Routing oparty na regułach: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Dublowanie portów: Tak

- 
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
  - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN, Voice VLAN
  - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
  - Limit częstotliwości: Tak
  - Agregator połączenia: Tak
  - Obsługa sieci VLAN: Tak
  - Obsługiwane typy kabli: Cat5e
  - Wdrożenie QinQ: Selective QinQ
  - Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
  - Taktowanie procesora: 1,4 MHz
  - Typ pamięci: DDR4-SDRAM
  - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
  - Wielkość pamięci flash: 512 MB
  - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 698220 h
  - Procesor wbudowany: Tak
  - Waga wraz z opakowaniem: 5,77 kg
  - Szerokość opakowania: 430 mm
  - Wysokość opakowania: 105,9 mm
  - Głębokość opakowania: 575,1 mm
  - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 Telnet, ICMPv6, IPv6 SNMP, IPv6 TFTP, IPv6 SSH
  - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
  - Ilość slotów Modułu SFP: 4
  - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
  - Port konsoli: RJ-45/USB Type-C
  - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - Kraj pochodzenia: Chiny
  - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
  - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
  - Trasa statyczna: Tak
  - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
  - Liczba kolejek: 8
  - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
  - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
  - Liczba tras statycznych: 990
  - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
  - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 195 W
  - Obsługa PoE: Tak
  - Obsługa Multicast: Tak