

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-catalyst-c1000-16t-e-2g-l-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-szary-p-21898.html>



Cisco Catalyst C1000-16T-E-2G-L łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet

Cena	2 184,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCKOC
Kod producenta	C1000-16T-E-2G-L
Kod EAN	889728248495

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Szerokość produktu: 268,2 mm
- Waga produktu: 1,42 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 209,8 mm
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przez Internet
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Wpisy IGMP: 1024
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa MIB: Y
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Liczba VLANs: 256
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad

-
- Obsługa sieci VLAN: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2165105 h
 - Typ pamięci: DRAM
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Model procesora: ARM7
 - Głębokość opakowania: 349,2 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,68 kg
 - Szerokość opakowania: 309,6 mm
 - Wysokość opakowania: 160,3 mm
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ilość sztuk: 1
 - Prędkość przekazywania: 26,78 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 15360 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Trasa statyczna: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Wpisy multicast IPv6: 1024