

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-catalyst-c1000-24t-4g-l-lacza-sieciowe-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-szary-p-28104.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (

Cena	2 537,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCZST
Kod producenta	C1000-24T-4G-L
Kod EAN	889728248525

Opis produktu

- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Segment rynku: Biznes
- Typ wtyczki zasilającej: Typu C
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Głębokość produktu: 240 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 444,5 mm
- Waga produktu: 2,63 kg
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Wpisy IGMP: 1024
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przez Internet
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Inspekcja ARP: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

-
- Liczba VLANs: 4094
 - Agregator połączenia: Tak
 - Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Obsługa 10G: Nie
 - Pełny duplex: Tak
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
 - Procesor wbudowany: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2026793 h
 - Typ pamięci: DRAM
 - Model procesora: ARM7
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Waga wraz z opakowaniem: 4,41 kg
 - Szerokość opakowania: 336,6 mm
 - Wysokość opakowania: 147,6 mm
 - Głębokość opakowania: 549,4 mm
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 1 szt.
 - Ilość sztuk: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Trasa statyczna: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 41,67 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Wpisy multicast IPv6: 1024