

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-cbs220-48p-4x-eu-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-bialy-p-22492.html>



Cisco CBS220-48P-4X-EU łączy sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/

Cena	3 965,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCON6
Kod producenta	7703087
Kod EAN	0889728345149

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 350 mm
- Waga produktu: 5,36 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Wpisy IGMP: 256
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE

-
- 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at
- Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 382 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 48
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 256