

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-cbs220-8p-e-2g-eu-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-bialy-p-216080.html>



Cisco CBS220-8P-E-2G-EU łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

Cena	683,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYF7
Kod producenta	7703091
Kod EAN	0889728344159

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Link, Działanie, Prędkość, System
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 81,6 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 5,7 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 1,18 kg
- **Szerokość produktu:** 279 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Wpisy IGMP:** 256
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 512
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 273,43 BTU/h
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Obsługa 10G:** Nie

-
- **Dublowanie portów:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 256
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
 - **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
 - **Liczba grup multimedialnych filtrowanych:** 256
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Link, Działanie, Prędkość, System
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 81,6 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 5,7 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,18 kg
- **Szerokość produktu:** 279 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm

Ochrona:

- **Wpisy IGMP:** 256
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 512
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
 - **Obsługa MIB:** Y
 - **Warstwa przełącznika:** L2
 - **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 273,43 BTU/h

Sieć:

- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB

Protokoły:

- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W

Funkcje Multicast:

- **Liczba grup multimedialnych filtrowanych:** 256

-
- **Obsługa Multicast:** Tak