

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-cbw150ax-e-eu-punkt-dostepowy-wlan-1200-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-296678.html>



Cisco CBW150AX-E-EU punkt dostępowy WLAN 1200 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	687,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYBZ
Kod producenta	CBW150AX-E-EU
Kod EAN	889728424400

Opis produktu

- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **6 GHz:** Nie
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 150,4 mm
- **Głębokość produktu:** 39,9 mm
- **Wysokość produktu:** 150,4 mm
- **Waga produktu:** 330 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP-TTLS, WPA2
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **6 GHz:** Nie
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150,4 mm
- **Głębokość produktu:** 39,9 mm
- **Wysokość produktu:** 150,4 mm
- **Waga produktu:** 330 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP-TTLS, WPA2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny