

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cisco-sf352-08p-8-port10100-poe-managed-switch-in-p-19085.html>

CISCO SF352-08P 8-PORT/10/100 POE MANAGED SWITCH IN



Cena	1 664,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBHFC
Kod producenta	SF352-08P-K9-EU
Kod EAN	882658997402

Opis produktu

- Przycisk reset: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Prąd wejściowy: 2 A
- Pobór mocy (max): 79,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 170 mm
- Waga produktu: 1,16 kg
- Szerokość produktu: 279,4 mm
- Ochrona root: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP server
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: WRR+SP
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów, Uwierzytelnianie przez Internet
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, SSL/TLS, SSH
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Emisja ciepła: 207,4 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Multicast VLAN, Voice VLAN

-
- Agregator połączenia: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
 - Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat7
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Obsługa 10G: Nie
 - Pomiar długości kabla: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Liczba VLANs: 4094
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-T, 10BASE-T
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Telnet: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 530716 h
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1,2,3
 - Wewnętrzny automatyczny protokół adresowania tuneli (ISATAP): Tak
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
 - Ilość portów Fast Ethernet (copper): 8
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
 - Prędkość przekazywania: 4,17 Mpps
 - Liczba kolejek: 8
 - Liczba tras statycznych: 1024
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Ilość interfejsów IP: 128
 - Przepustowość routowania/przełączania: 5,6 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 62 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak