

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/conceptronic-althea22w100-ladowarka-do-urzadzen-przenośnych-universalne-bialy-prad-przeźmienny-szybki-p-281347.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Conceptronic ALTHEA22W100 Ładowarka do urządzeń przenośnych Uniwersalne Biały Prąd przeźmienny Szybkie ładowanie Wewnętrzna

Cena	<b>218,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRRDRM</b>
Kod producenta	<b>520218</b>
Kod EAN	<b>4015867240731</b>

### Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 64 szt.
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 2.2 A
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 191,4 g
- **Szerokość produktu:** 68,5 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Adaptive Fast Charging, Programmable Power Supply (PPS), Hisilicon FCP
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przeźmienny
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 247,4 g
- **Wysokość opakowania:** 35 mm
- **Głębokość opakowania:** 94 mm
- **Szerokość opakowania:** 127 mm

- 
- **Ilość sztuk:** 1
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 272 mm
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408390
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 210 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 385 mm
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 850440
  - **Długość brutto palety:** 80 cm
  - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Wysokość brutto palety:** 183,2 cm

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 64 szt.

### Konstrukcja:

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 2.2 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 191,4 g
- **Szerokość produktu:** 68,5 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C

### Wydajność:

- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Adaptive Fast Charging, Programmable Power Supply (PPS), Hisilicon FCP
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

---

**Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 247,4 g
- **Wysokość opakowania:** 35 mm
- **Głębokość opakowania:** 94 mm
- **Szerokość opakowania:** 127 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

**Dane logistyczne:**

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 272 mm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408390
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 210 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 385 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 850440
- **Długość brutto palety:** 80 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wysokość brutto palety:** 183,2 cm