

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/conceptronic-althea22w100-ladowarka-do-urzadzen-przenośnych-universalne-biały-prąd-przeźmienny-szybki-p-281347.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Conceptronic ALTHEA22W100 ładowarka do urządzeń przenośnych Uniwersalne Biały Prąd przeźmienny Szybkie ładowanie Wewnętrzna

Cena	217,07 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRRDRM
Kod producenta	520218
Kod EAN	4015867240731

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 64 szt.
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 2.2 A
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 191,4 g
- **Szerokość produktu:** 68,5 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Adaptive Fast Charging, Programmable Power Supply (PPS), Hisilicon FCP
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przeźmienny
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 247,4 g
- **Wysokość opakowania:** 35 mm
- **Głębokość opakowania:** 94 mm
- **Szerokość opakowania:** 127 mm

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 272 mm
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408390
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 210 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 385 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 850440
 - **Długość brutto palety:** 80 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Wysokość brutto palety:** 183,2 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 64 szt.

Konstrukcja:

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 2.2 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 191,4 g
- **Szerokość produktu:** 68,5 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C

Wydajność:

- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Adaptive Fast Charging, Programmable Power Supply (PPS), Hisilicon FCP
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 247,4 g
- **Wysokość opakowania:** 35 mm
- **Głębokość opakowania:** 94 mm
- **Szerokość opakowania:** 127 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 272 mm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408390
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 210 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 385 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 850440
- **Długość brutto palety:** 80 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wysokość brutto palety:** 183,2 cm