

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-chlodzenie-wodne-cpu-masterliquid-240l-core-argb-mlw-d24m-a18pz-r1-p-161942.html>



COOLER MASTER CHŁODZENIE WODNE CPU MASTERLIQUID 240L CORE ARGB MLW-D24M-A18PZ-R1

Cena	315,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLCOLZEW0013
Kod producenta	MLW-D24M-A18PZ-R1
Kod EAN	4719512137680
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 3,96 W
- **Bezpieczny prąd:** 0,37 Ah
- **Natężenie znamionowe:** 0,26 A
- **Szerokość pompy:** 7,6 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,72 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość pompy:** 4,7 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Głębokość pompy:** 8,1 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM3+, Socket FM2, Gniazdo AM2+, Gniazdo AM2, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, Gniazdo AM3, Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), Gniazdo AM5
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 70000 h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Poziom hałasu pompy:** 12 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 27,2 dB
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 160000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,86 mmH2O
- **Prędkość obrotowa (max):** 1750 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 71,93 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (min):** 650 RPM
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginać i nie uszkadzać przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy

Moc:

- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 3,96 W
- **Bezpieczny prąd:** 0,37 A
- **Natężenie znamionowe:** 0,26 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość pompy:** 7,6 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,72 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość pompy:** 4,7 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Głębokość pompy:** 8,1 cm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM3+, Socket FM2, Gniazdo AM2+, Gniazdo AM2, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, Gniazdo AM3, Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), Gniazdo AM5
- **Złącze pompy:** 3-pin
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 70000 h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Poziom hałasu pompy:** 12 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 27,2 dB
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 160000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,86 mmH2O
- **Prędkość obrotowa (max):** 1750 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 71,93 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (min):** 650 RPM

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.