

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-obudowa-cmp-510-argb-p-25371.html>



COOLER MASTER OBUDOWA CMP 510 ARGB

Cena	358,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-OBUCOLOBU0143
Kod producenta	CP510-KGNN-S00
Kod EAN	4719512118450

Opis produktu

- Materiały: Stal, Szkło hartowane, Plastik
- Model: PC
- Obsługiwany typ płyty głównej: micro ATX, Mini-ITX, ATX
- Ilość zatok 2,5 ": 4
- Maksymalna długość PSU: 16 cm
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Filtr przeciwkurzowy: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Podświetlenie: Tak
- Ilość zatok 3.5": 2
- Liczba slotów rozszerzeń: 7
- Układ: Midi Tower
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 16,1 cm
- Maksymalna długość kart graficznych: 35 cm
- Szerokość produktu: 204 mm
- Waga produktu: 6,08 kg
- Wysokość produktu: 463 mm
- Głębokość produktu: 445 mm
- Głębokość opakowania: 505 mm
- Wysokość opakowania: 504 mm
- Szerokość opakowania: 266 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7,13 kg
- Sterownik LED: Tak
- Obsługiwane rozmiary dysków twardych: 2.5, 3.5"
- Ramka combo na dysk HDD/SSD: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Wyjście audio: Tak
- Wejście audio: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Objętość: 39,85 l
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Ostrzeżenia: Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- Maksymalna ilość wentylatorów górnych: 2
- Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych: 120, 140
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 3
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
- Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich: 240, 140, 120, 280
- Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120 mm
- Zainstalowane wentylatory przednie: 3x 120 mm
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120 mm, 140 mm
- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 140 mm, 120 mm

-
- Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych: 120 mm
 - Lokalizacja zasilania: Dolne
 - Zasilacz dołączony: Nie
 - Obsługiwany typ zasilaczy: ATX