

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-bronze-550-v3-230v-mpe-5501-acabw-3beu-p-213778.html>

BRAK
ZDJĘCIA



COOLER MASTER ZASILACZ MWE Bronze 550 V3 230V MPE-5501-ACABW-3BEU

Cena	212,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0085
Kod producenta	MPE-5501-ACABW-3BEU
Kod EAN	4719512145104
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 500 ms
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Wydajność:** 88%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45 A
- **Łączna moc:** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc (+12 V):** 540 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,85 kg
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, CE, EAC, China Compulsory Certification (CCC), BIS, KC, UKCA, RoHS, TÜV mark
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 700 mm, 550 mm, 400 mm
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 700, 400 mm, 550
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 500 ms
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Wydajność:** 88%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45 A
- **Łączna moc:** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc (+12 V):** 540 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Czas wstrzymania:** 16 ms

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 110 mm

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 190 mm
 - **Szerokość opakowania:** 245 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,85 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, CE, EAC, China Compulsory Certification (CCC), BIS, KC, UKCA, RoHS, TÜV mark

Porty i interfejsy:

- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 700 mm, 550 mm, 400 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 700, 400 mm, 550
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm