

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-bronze-v3-650-w-p-213807.html>



COOLER MASTER ZASILACZ MWE Bronze V3 650 W

Cena	371,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0083
Kod producenta	MPE-6501-ACABW-3BEU
Kod EAN	4719512145227
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RCM, CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, China Compulsory Certification (CCC), UKCA, BIS
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 19 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Wydajność:** 88%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,65 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Głębokość opakowania:** 245 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 62 cm

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 400 mm, 700
 - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 700 mm, 550 mm, 400 mm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Długość kabla EPS:** 67 cm
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RCM, CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, China Compulsory Certification (CCC), UKCA, BIS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 19 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Wydajność:** 88%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,65 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** HDB

-
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
 - **Przeznaczenie:** PC/serwer
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Głębokość opakowania:** 245 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 62 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 400 mm, 700
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 700 mm, 550 mm, 400 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

Pozostałe funkcje:

- **Długość kabla EPS:** 67 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.