

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-bronze-v3-750-w-p-213851.html>

COOLER MASTER ZASILACZ MWE Bronze V3 750 W

Cena	397,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0084
Kod producenta	MPE-7501-ACABW-3BEU
Kod EAN	4719512145340
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, Federalna Komisja Łączności (FCC), BIS, China Compulsory Certification (CCC), CE, EAC, RCM, UKCA, KC
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 500 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Wydajność:** 88%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Waga produktu:** 1,75 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,15 kg
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 190 mm

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 700 mm, 400 mm, 550 mm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 550, 700
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, Federalna Komisja Łączności (FCC), BIS, China Compulsory Certification (CCC), CE, EAC, RCM, UKCA, KC

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 500 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Wydajność:** 88%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,75 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** HDB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,15 kg
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 190 mm

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 700 mm, 400 mm, 550 mm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 550, 700
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.