

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-gold-750-v2-atx3-1-p-213777.html>

BRAK
ZDJĘCIA



COOLER MASTER ZASILACZ MWE Gold 750 -V2 ATX3.1

Cena	443,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0076
Kod producenta	MPE-7501-AFAAG-3EEU
Kod EAN	4719512152546
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Over total voltage, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,62 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 310 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 120 mm

- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 620, 740, 500 mm, 860 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 620, 860 mm, 740 mm, 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Over total voltage, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,62 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC

-
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
 - **Wersja ATX:** 3.1
 - **Technologia łożysk:** HDB
 - **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 310 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 620, 740, 500 mm, 860 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 620, 860 mm, 740 mm, 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.