

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-gold-750-v3-atx-3-1-p-213749.html>BRAK
ZDJĘCIA

COOLER MASTER ZASILACZ MWE Gold 750 -V3 ATX 3.1

Cena	350,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0086
Kod producenta	MPE-7506-ACAG-BEU
Kod EAN	4719512153284
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Prąd wyjściowy:** 6 - 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe)
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Prąd wejściowy:** 6 - 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarcowe)
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** HDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

-
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.