

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-gold-850-v2-atx3-1-p-213788.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## COOLER MASTER ZASILACZ MWE Gold 850 -V2 ATX3.1

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>524,48 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>ZDLCOLOBU0078</b>       |
| Kod producenta   | <b>MPE-8501-AFAAG-3EEU</b> |
| Kod EAN          | <b>4719512152706</b>       |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>          |

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Over total voltage, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 6 - 12 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Waga produktu:** 2,62 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 120 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 310 mm

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 620, 500 mm, 860 mm, 740 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 740, 860 mm, 500 mm, 620
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

### Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

### Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Over total voltage, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 6 - 12 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,62 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

### Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Przeznaczenie:** PC

- 
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
  - **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
  - **Wersja ATX:** 3.1

**Dane opakowania:**

- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 120 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 310 mm

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 620, 500 mm, 860 mm, 740 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 740, 860 mm, 500 mm, 620
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.