

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-v850-sfx-gold-modularny-80-gold-mpy-8501-sfhagv-eu-p-11258.html>



COOLER MASTER ZASILACZ V850 SFX GOLD MODULARNY 80+ GOLD MPY-8501-SFHAGV-EU

Cena	808,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-ZDLCOLOBU0063
Kod producenta	MPY-8501-SFHAGV-EU
Kod EAN	4719512098738

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 9,2 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Napięcie wejściowe AC: 90 - 264 V
- Prąd wejściowy: 12 - 6 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Łączna moc (+12 V): 850 W
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc: 850 W
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Waga produktu: 1,8 kg
- Szerokość produktu: 125 mm
- Głębokość produktu: 100 mm
- Wysokość produktu: 63,5 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Przeznaczenie: PC
- Technologia łożysk: FDB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): SFX
- Wysokość opakowania: 100 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,1 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Szerokość opakowania: 190 mm
- Głębokość opakowania: 260 mm
- Motherboard power connector: 24-pin ATX

-
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020