

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-mp600-pro-2-tb-m-2-pci-express-4-0-nvme-3d-tlc-nand-p-215409.html>



Corsair MP600 PRO 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND

Cena	4 107,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAAJG
Kod producenta	CSSD-F2000GBMP600HXE
Kod EAN	840006637332

Opis produktu

- **Szybkość przesyłania danych:** 64 Gbit/s
- **Współczynnik TBW:** 1400
- **Losowy odczyt (4KB):** 660000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1700000 h
- **Losowy zapis (4KB):** 800000 IOPS
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM):** 7000 MB/s
- **NVMe:** Tak
- **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM):** 6550 MB/s
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Napięcie pracy:** 3,3 V
- **Szerokość produktu:** 23 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717070
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Przechowywać z dala od dzieci., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szybkość przesyłania danych:** 64 Gbit/s
- **Współczynnik TBW:** 1400
- **Losowy odczyt (4KB):** 660000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1700000 h
- **Losowy zapis (4KB):** 800000 IOPS
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM):** 7000 MB/s
- **NVMe:** Tak

-
- **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Interfejs:** PCI Express 4.0
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM):** 6550 MB/s
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Tak

Moc:

- **Napięcie pracy:** 3,3 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 23 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717070

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Przechowywać z dala od dzieci., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska