

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-mp600-pro-lpx-4-tb-m-2-pci-express-4-0-nvme-3d-tlc-nand-p-215416.html>



Corsair MP600 PRO LPX 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND

Cena	2 671,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRECP9
Kod producenta	CSSD-F4000GBMP600PLPW
Kod EAN	0840006692157

Opis produktu

- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM):** 7100 MB/s
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Prędkość zapisu nośnika:** 6800 MB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1600000 h
- **Pojemność pamięci SSD:** 4 TB
- **NVMe:** Tak
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM):** 6800 MB/s
- **Współczynnik TBW:** 3000
- **NVMe wersja:** 1.4
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Przeznaczenie:** Konsola do gier
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7100 MB/s
- **Napięcie pracy:** 3,3 V
- **Waga produktu:** 41 g
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Radiator

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM):** 7100 MB/s
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Prędkość zapisu nośnika:** 6800 MB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1600000 h
- **Pojemność pamięci SSD:** 4 TB
- **NVMe:** Tak
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM):** 6800 MB/s

-
- **Współczynnik TBW:** 3000
 - **NVMe wersja:** 1.4
 - **Interfejs:** PCI Express 4.0
 - **Przeznaczenie:** Konsola do gier
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 7100 MB/s

Moc:

- **Napięcie pracy:** 3,3 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 41 g

Warunki pracy:

- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Rodzaj chłodzenia:** Radiator