

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-mp600-pro-nh-1-tb-m-2-pci-express-4-0-nvme-3d-tlc-nand-p-228773.html>



Corsair MP600 PRO NH 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND

Cena	1 227,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA962
Kod producenta	CSSD-F1000GBMP600PNH
Kod EAN	840006697206

Opis produktu

- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM):** 5700 MB/s
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Współczynnik TBW:** 700
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7000 MB/s
- **Losowy zapis (4KB):** 870000 IOPS
- **Prędkość zapisu nośnika:** 5700 MB/s
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **NVMe:** Tak
- **NVMe wersja:** 1.4
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM):** 7000 MB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1600000 h
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
- **Losowy odczyt (4KB):** 1100000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Średnie zużycie mocy:** 10,1 W
- **Napięcie pracy:** 3,3 V
- **Waga produktu:** 34 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Odporność na wibracje:** 20 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM):** 5700 MB/s
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Współczynnik TBW:** 700
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7000 MB/s
- **Losowy zapis (4KB):** 870000 IOPS
- **Prędkość zapisu nośnika:** 5700 MB/s
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Typ dysku SSD:** M.2

-
- **NVMe:** Tak
 - **NVMe wersja:** 1.4
 - **Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM):** 7000 MB/s
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1600000 h
 - **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
 - **Losowy odczyt (4KB):** 1100000 IOPS
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES

Moc:

- **Średnie zużycie mocy:** 10,1 W
- **Napięcie pracy:** 3,3 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 34 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Odporność na wibracje:** 20 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C