

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-rm1000x-modul-zasilaczy-1000-w-24-pin-atx-atx-bialy-p-213671.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Corsair RM1000x moduł zasilaczy 1000 W 24-pin ATX ATX Biały

Cena	906,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIPPW
Kod producenta	CP-9020275-EU
Kod EAN	0840006668381

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 800
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 4
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
 - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,9 kg

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 800
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 4
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 4