

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-rm850e-modul-zasilaczy-850-w-24-pin-atx-atx-czarny-p-229640.html>BRAK
ZDJĘCIA

Corsair RM850e moduł zasilaczy 850 W 24-pin ATX ATX Czarny

Cena	589,03 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIZHD
Kod producenta	CP-9020296-EU
Kod EAN	0840006691204

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Przednie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,93 kg
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** Rifle
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, UKCA
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Umiejscowienie wentylatora:** Przednie
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,93 kg

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** Rifle
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, UKCA

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złącz zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1