

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-rmxseries-1000atx-3-1-f-modular-gold-p-307342.html>BRAK
ZDJĘCIA

CORSAIR RMXSeries 1000ATX 3.1 F.Modular Gold

Cena	727,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCRIOBU0111
Kod producenta	CP-9020271-EU
Kod EAN	840006667636
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 83,3 A
- Łączna moc (-12V): 9,6 W
- Łączna moc: 1000 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 5 A
- Łączna moc (+5 V): 150 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 25 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 25 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 1000 W
- Łączna moc (+3.3 V): 150 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 12 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 12 - 5 A
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 3,65 kg
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Wersja ATX: 2.4
- Technologia łożysk: Łożysko typu rifle
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Wersja EPS: 2.92
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 11
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Złącze napędu dyskiety: 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 12
- Okres gwarancji: 10 lat(a)

-
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 12 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 12 - 5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 3,65 kg

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 11
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze napędu dyskiectek:** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 12

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.