

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-rps0119-modul-zasilaczy-750-w-24-pin-atx-atx-bialy-p-218226.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Corsair RPS0119 moduł zasilaczy 750 W 24-pin ATX ATX Biały

Cena	622,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAHF2
Kod producenta	CP-9020231-EU
Kod EAN	840006628712

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Waga produktu:** 1,57 kg
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** łożysko typu rifle
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Przewody:** Procesor, PATA, PCIe, SATA
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 5
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 750 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 750 mm, 850
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,57 kg

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PATA, PCIe, SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 5
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 750 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 750 mm, 850
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020