

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-zasilacz-rm1200e-pcie5-1-80-gold-f-modular-atx3-1-p-213702.html>



Corsair Zasilacz RM1200e PCIe5.1 80+GOLD F.MODULAR ATX3.1

Cena	876,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCRIOBU0118
Kod producenta	CP-9020258-EU
Kod EAN	840006696261
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Waga produktu:** 3,38 kg
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 800, 115, 455
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm, 100
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- Łączna moc (+3.3 V): 150 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Łączna moc: 1200 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+5 V): 150 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Prąd wejściowy: 15 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A

Waga i rozmiary:

- Waga produktu: 3,38 kg

Wydajność:

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Wersja ATX: 3.0
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

Porty i interfejsy:

- Liczba złączy EPS: 2
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Długość kabla zasilającego SATA: 800, 115, 455
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 450 mm, 100
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 60 cm
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 3
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Długość kabla płyty głównej: 61 cm
- Typ okablowania: W pełni modułowy