

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cpe510-outd-wlan-access-pointhigh-power-wisp-client-router-p-16913.html>



## CPE510 OUTD WLAN ACCESS POINT/HIGH POWER WISP CLIENT ROUTER

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>302,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRAMBX</b>    |
| Kod producenta   | <b>CPE510</b>               |
| Kod EAN          | <b>6935364070922</b>        |

### Opis produktu

- Pasmo częstotliwości: 5.15 - 5.85 GHz
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
- 2,4 GHz: Nie
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s
- 5 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 300 Mbit/s
- Maksymalny zakres zewnętrzny: 15000 m
- Szerokość pasma: 5 GHz
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Przepustowość danych: 300 Mbit/s
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Diody LED: Tak
- Przeznaczenie: Pręt
- Stopień ochrony IP: IP5X
- Materiał obudowy: Plastik
- Prąd wejściowy: 0.8 A
- Obsługa PoE: Tak
- Napięcie: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 13 W
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Głębokość produktu: 79 mm
- Wysokość produktu: 60,3 mm
- Szerokość produktu: 224,4 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, 64-bit WEP, TKIP, WPA2, WPA-PSK, 152-bit WEP, 128-bit WEP, WPA
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Funkcje zarządzania: Pharos Control
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Taktowanie procesora: 560 MHz
- Model procesora: Qualcomm Atheros
- Architektura procesora: MIPS 74Kc
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
- Wielkość pamięci flash: 8 MB
- Procesor wbudowany: Tak

- 
- Waga wraz z opakowaniem: 720 g
  - Szerokość opakowania: 270 mm
  - Głębokość opakowania: 132 mm
  - Wysokość opakowania: 106 mm
  - Przewody: Prąd przemienny
  - Protokoły zarządzające: TDMA
  - Port wan: Ethernet (RJ-45)
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Typ anteny: Wewnętrzne
  - Poziom wzmacnienia anteny (max): 13 dBi
  - Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
  - Ilość anten: 1
  - Funkcje anteny: Zintegrowana antena